

Extincteur 2 Kg poudre

DESRIPTIF



Extincteur 402 PP

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements sous pression 97/23/CE et des équipements marins 96/98/CE.
- Satisfait aux exigences de la norme de maintenance des extincteurs d'incendie portatifs NF S61-919.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Tête métallique injectée sous pression, protégée contre la corrosion par cataphorèse noire.
- Goupille de sécurité avec scellé plastique.
- Cartouche rechargeable avec écrou type CL 55.
- Encombrement : Les organes de manœuvre s'inscrivent dans l'encombrement du réservoir pour favoriser son implantation.
- Visualisation de la percussion après utilisation, par blocage en position basse de la poignée de portage jaune.
- Ergonomie : larges dimensions des leviers de portage et de percussion facilitant le maniement.
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le rechargement.
- Assemblage « tête - réservoir » par goujons et écrous pour faciliter la maintenance.
- Support transport à ouverture rapide.
- Rechargeable chez l'utilisateur.
- Packaging : cartons de 6 unités.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	402 PP
Code article		39010502E
Charge nominale		2 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C
Charge de la cartouche CO ₂		30 g
Poids en ordre de marche		3,75 Kg
Dimensions en mm		
Hauteur		390
Diamètre		100
Classe de feu		A B C
Foyers éteints		13A 89B C
Températures d'utilisation		-30°C +60°C
Certification N.F. EN 3-7		EP2 521 572
Certifié transport avec son support		
Agrément marine M.E.D		oui

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com



FICHE N° 8R - 12/2015