

Extincteur automatique fixe

CE
0029



DESSCRIPTIF

Extincteurs à poudre automatiques fixes

- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Tête couvercle en alliage léger.
- Déclenchement automatique par fusible plat 100°C.
- Tuyauterie équipée d'un diffuseur en acier.
- Contacteur électrique permettant de déclencher une alarme lors du fonctionnement de l'appareil. (60 PAL / 60 PPAL)
(vendu en kit pour 59 PA / 59 PPA)
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Support de fixation.
- Rechargeable chez l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	59 PA - 60 PAL	59 PPA / 60 PPAL
Code article		09010059 - 09010060	09010061 - 09010062
Charge nominale		9 Kg	9 Kg
Agent extincteur		Poudre B C	Poudre A B C
Charge de la cartouche CO2		180 g	180 g
Poids en ordre de marche		14,3 Kg	14,3 Kg
Dimensions en mm			
Hauteur		1800	1800
Largeur		1180	1180
Diamètre		175	175
Classe de feu		A B	A B C
Foyers éteints		89B	-
Température limite de conservation et d'efficacité		+65°C	+65°C
Température de rupture du fusible		100°C	100°C

FICHE N° 60R - 12/2015

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com



Cert. N° 11/FR/2248
ISO 14001 (2004) + AC 2009