

# Extincteur à poudre

## DESSCRIPTIF



### Extincteur Gamme OCÉANIS à poudre

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements sous pression 97/23/CE et des équipements marins 96/98/CE.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Tête couvercle en alliage léger protégé contre la corrosion par cataphorèse noire.
- Goupille de sécurité jaune, avec scellé plastique.
- Lance avec robinet gâchette et pulvérisateur sur tuyau à raccord serti permettant l'orientation de l'ensemble.
- Semelle de protection intégrée (sauf sur le 426 PPL et 429 PPL)
- Utilisable plusieurs fois sur le même foyer jusqu'à épuisement de la charge.
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Rechargeable chez l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	426 PPL	429 PPL
Code article		49100506	49100509
Charge nominale		6 Kg	9 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C	Poudre A B C
Charge de la cartouche CO <sub>2</sub>		80 g	120 g
Poids en ordre de marche		10 Kg	14 Kg
Dimensions en mm			
Hauteur		435	585
Largeur		240	240
Diamètre		175	175
Classe de feu		A B C	A B C
Foyers éteints		21A 183B C	27A 233B C
Températures d'utilisation		-20°C +60°C	-20°C +60°C
Certification N.F. EN 3-7		EP6 521 574	EP9 5231 575
Certifié transport avec son support			
Agrément marine M.E.D		oui	oui

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	404 PPL	406 PPL	409 PPL	412 PPL	456 PL	459 PL	412 PL
Code article		49110504	49110506	49110509	49110512	49160506	49160509	49160512
Charge nominale		4 Kg	6 Kg	9 Kg	12 Kg	6 Kg	9 Kg	12 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C	Poudre B C	Poudre B C	Poudre B C			
Charge de la cartouche CO <sub>2</sub>		60 g	110 g	160 g	200 g	110 g	160 g	200 g
Poids en ordre de marche		7,4 Kg	10,3 Kg	14,5 Kg	18,5 Kg	10,3 Kg	14,5 Kg	18,5 Kg
Dimensions en mm								
Hauteur		330	440	590	720	440	590	720
Largeur		240	240	240	240	240	240	240
Diamètre		175	175	175	175	175	175	175
Classe de feu		A B C	A B C	A B C	A B C	B C	B C	B C
Foyers éteints		13A 89B C	27A 233B C	34A 233B C	55A 233B C	233B C	233B C	233B C
Températures d'utilisation		-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Certification N.F. EN 3-7		EP4 521 332	EP6 521 362	EP9 521 361	EPO 521 360	EB6 521 147	EB9 521 146	EBO 521 145
Certifié transport avec son support								
Agrément marine M.E.D		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

