

# Extincteur mobile sphérique à eau



## DESSCRIPTIF

### Extincteur mobile sphérique à eau ou mousse physique

- Réservoir composé de deux ½ sphères et d'une virole pour les 100 - 150 L.
- Revêtement intérieur et extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Tuyau semi-rigide DN19 longueur 5 m.
- Tuyau HP CO<sub>2</sub>.
- Robinet diffuseur DMA.(EPS/EPAS/AEPS)
- Lance mousse physique.(MPS)
- Roues diamètre 300 mm.
- Troisième roue pivotante diamètre 100 mm, permettant une meilleure maniabilité.
- Bride de visite pour contrôle et chargement équipée de tubes plongeur et détasseur. (supérieur pour les 50 L et inférieur pour les 100 et 150 L)
- Châssis démontable.

Robinet diffuseur DMA :



ou

\* Lance mousse physique



50 L

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 EPS *	50 EPAS *	50 MPS **
Code article		39220050	39270050	39250050
Charge nominale		45 litres	45 litres	45 litres
Agent extincteur		Eau	Eau + Additif AFFF	Eau + Additif AFFF
Charge de la bouteille CO2		400 g	400 g	400 g
Poids en ordre de marche		87,5 Kg	87,5 Kg	87,5 Kg
Dimensions en mm				
Hauteur		1010	1010	1010
Largeur		670	670	670
Longueur		1110	1110	1110
Diamètre		500	500	500
Classe de feu		A	A B	A B
Foyers éteints		A	27A IVB	27A IVB
Certification N.F. EN 1866		EE45 523 178	EA45 523 380	EM45 523 020
Agrément marine M.E.D		oui	oui	oui

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 AEPS	100 EPS	100 EPAS	100 MPS	100 AEPS	150 EPS	150 EPAS	150 MPS	150 AEPS
Code article		39230050	39220100	39270100	39250100	39230100	39220150	39270150	39250150	39230150
Charge nominale		45 litres	80 litres	80 litres	80 litres	80 litres	130 litres	130 litres	130 litres	130 litres
Agent extincteur		Eau + Additif AFFF + Neutragel	Eau	Eau + Additif AFFF	Eau + Additif AFFF	Eau + Additif AFFF + Neutragel	Eau	Eau + Additif AFFF	Eau + Additif AFFF	Eau + Additif AFFF + Neutragel
Charge de la bouteille CO2		400 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g	800 g
Poids en ordre de marche		87,5 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	192 Kg	192 Kg	192 Kg	192 Kg
Dimensions en mm										
Hauteur		1010	1010	1010	1010	1010	1090	1090	1090	1090
Largeur		670	670	670	670	670	670	670	670	670
Longueur		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
Diamètre		500	500	500	500	500	500	500	500	500
Classe de feu		A B	A	A B	A B	A B	A	A B	A B	A B

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

